

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МЕАСТАБ Теплонит-Т 500 Полотно противofильтрационное

1. Описание

Представляет собой противofильтрационный материал, состоящий из двух скреплённых между собой слоёв геотекстильного полотна и полиэтиленовой плёнки. Применяется для гидроизоляции хранилищ нефтепродуктов, полигонов ТБО, бетонных и металлических конструкций.

2. Технические характеристики:

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| 01. Верхний слой - нетканый геотекстиль (полиэфир) | г/м ² | 150±10% |
| 02. Гидроизоляционный слой - плёнка ПВД | мм | 0,2 |
| 03. Нижний слой - нетканый геотекстиль (полиэфир) | г/м ² | 150±10% |
| 04. Прочность при разрыве | | |
| - продольная, не менее | кН/м | 10,8 |
| - поперечная, не менее | кН/м | 8,8 |
| 05. Относительное удлинение | | |
| - продольное, не более | % | 110 |
| - поперечное, не более | % | 110 |
| 06. Толщина при нагрузке 2 кПа | мм | 2,2±0,2 |
| 07. Водопроницаемость без давления | дм ³ /м ² с | водонепроницаем |
| 08. Грибостойкость | не выше | ПГ113 |
| 09. Устойчивость к агрессивным средам | % | > 80 |
| 10. Размер рулона | ширина / длина | 4,2 x 50 |

Материал производится согласно СТО 65624562-005-2011.

Производитель не несёт ответственности за изменение свойств материала вследствие нарушения технологического процесса укладки или неправильного применения в проектных расчетах.

