

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МЕАТЕК ДКМ 650 Тип 1 дренажный композит

1. Описание

Комбинированный дорожно-строительный материал, состоящий из геомата хаотичной структуры и внешнего геотекстильного слоя из нетканого фильтрационного полотна.

2. Технические характеристики:

Наименование показателей		Ед. изм.	Значение показателя
01. Плотность ядра геокompозита		г/м ²	≈ 650
02. Плотность геокompозита		г/м ²	≈ 850
03. Прочность при разрыве	- продольная, не менее - поперечная, не менее	кН/м кН/м	15 12
04. Относительное удлинение	- продольное, не более - поперечное, не более	% %	50 50
05. Показатель фильтрации $i=1$	- при 20 кПа - при 50 кПа	л/мс	2,0 1,6
06. Толщина при давлении	- при 2 кПа - при 20 кПа	мм	8 6
07. Размер рулона	ширина / длина	м	4,2 x 30
08. Количество слоев геотекстиля			1
09. Дренирующий слой			геомат

Материал производится согласно СТО 65624562-004-2010.

Производитель не несёт ответственности за изменение свойств материала вследствие нарушения технологического процесса укладки или неправильного применения в проектных расчетах.

