

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МЕАТЕК ДКМ 650 Тип 2 дренажный композит

1. Описание

Комбинированный дорожно-строительный материал, состоящий из геомата хаотичной структуры и внешнего геотекстильного слоя из нетканого фильтрационного полотна.

2. Технические характеристики:

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя
01. Плотность ядра геокompозита	г/м ²	≈ 650
02. Плотность геокompозита	г/м ²	≈ 1000
03. Прочность при разрыве		
- продольная, не менее	кН/м	15
- поперечная, не менее	кН/м	12
04. Относительное удлинение		
- продольная, не более	%	50
- поперечная, не более	%	50
05. Показатель фильтрации $i=1$		
- при 20 кПа	л/мс	2,0
- при 50 кПа		1,6
06. Толщина при давлении		
- при 2 кПа	мм	9
- при 20 кПа		8
07. Размер рулона	ширина / длина	м 4,2 x 30
08. Количество слоев геотекстиля		2
09. Дренирующий слой		геомат

Материал производится согласно СТО 65624562-004-2010.

Производитель не несёт ответственности за изменение свойств материала вследствие нарушения технологического процесса укладки или неправильного применения в проектных расчетах.

