

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### МЕАСТАБ Теплонит-Д 400 Полотно противофильтрационное

#### 1. Описание

Представляет собой противофильтрационный материал, состоящий из геотекстильного полотна, дублированного полиэтиленовой плёнкой с одной стороны. Применяется для гидроизоляции хранилищ нефтепродуктов, полигонов ТБО, бетонных и металлических конструкций.

#### 2. Технические характеристики:

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя	
01. Верхний слой - нетканый геотекстиль (полиэфир)	г/м <sup>2</sup>	200±10%	
02. Гидроизоляционный слой - плёнка ПВД	мм	0,2	
03. Прочность при разрыве	- продольная, не менее	кН/м	7,8
	- поперечная, не менее	кН/м	7,8
04. Относительное удлинение	- продольное, не более	%	110
	- поперечное, не более	%	110
05. Толщина при нагрузке 2 кПа	мм	1,1±0,3	
06. Водопроницаемость без давления	дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с	водонепроницаем	
07. Грибостойкость	не выше	ПГ113	
08. Устойчивость к агрессивным средам	%	> 80	
09. Размер рулона	ширина / длина	м	4,2 x 50

Материал производится согласно СТО 65624562-005-2011.

Производитель не несёт ответственности за изменение свойств материала вследствие нарушения технологического процесса укладки или неправильного применения в проектных расчетах.

