

## **Рекомендации по укладке биомата и полив.**

В целях обеспечения более плотного прилегания биомата к грунтовой поверхности, участок укладки рекомендуется подготовить – выполнить местную планировку поверхности и удалить комки грунта размером более 80-100 мм.

Стыковка отдельных полос биомата осуществляется путем укладки полос внахлест друг на друга. Величина нахлеста составляет 50-100 мм.

После укладки производится присыпка биоматов песчаным или мелкокомковатым суглинистым грунтом. Толщина присыпки составляет 10–30 мм.

При необходимости биомат по краям и в местах нахлеста закрепляется специальными крепежными элементами. Их количество определяется из расчета 5 шт. на 10 м<sup>2</sup> биомата.

Наиболее благоприятное время для укладки биомата начало весенне-летнего периода, после схода снежного покрова и оттаивания слоя сезонного промерзания, при температуре воздуха +5°C и выше.

Укладку биомата в период перехода среднесуточной температуры через 0°C (обычно осень и весна) производить в сухую погоду (отсутствие осадков).

Возможность укладки биомата при температурах воздуха от -5°C до -10°C должна быть согласована с производителем в период формирования заказа на изготовление биомата. При минусовой температуре укладка производится на очищенную от снега поверхность и присыпается грунтом 30-40мм. Всхожесть семян при укладке от -5°C до -10°C снижается до 30%%.

Хранится биомат должен в сухом месте при температурном режиме до -1°C.

## **Технология полива**

Рекомендации согласно «СНиП 3-К.2-67 Озеленение. Правила производства и приемки работ»

Недостаточно влажные почвы до укладки биомата должны быть увлажнены на глубину не менее 0,2 м.

Поливка посевов в течение первых 10 дней после монтажа биомата при отсутствии дождей и полной засухи должна производиться ежедневно, при влажном климате 2 раза за 10 дней, а в дальнейшем сроки поливки устанавливаются в зависимости от климатических условий района.

Поливать следует до полного увлажнения 15-20 сантиметровой глубины почвы.

Норма полива биомата на 1 м<sup>2</sup> составляет 2-6 л.

В ходе полива вода должна подаваться медленно без преждевременного полного насыщения поверхностного почвенного слоя и образования потоков.

СТО 65624562-006-2011.

Сертификат соответствия

№ РОСС RU.АГ98.Н11111.

[www.meaplast.ru](http://www.meaplast.ru)