

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### МЕАСТАБ Теплонит-Т 450 Полотно противофильтрационное

#### 1. Описание

Представляет собой противофильтрационный материал, состоящий из двух скреплённых между собой слоёв геотекстильного полотна и полиэтиленовой плёнки. Применяется для гидроизоляции хранилищ нефтепродуктов, полигонов ТБО, бетонных и металлических конструкций.

#### 2. Технические характеристики:

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя
01. Верхний слой - нетканый геотекстиль (полиэфир)	г/м <sup>2</sup>	100±10%
02. Гидроизоляционный слой - плёнка ПВД	мм	0,2
03. Нижний слой - нетканый геотекстиль (полиэфир)	г/м <sup>2</sup>	150±10%
04. Прочность при разрыве		
- продольная, не менее	кН/м	9,8
- поперечная, не менее	кН/м	7,8
05. Относительное удлинение		
- продольное, не более	%	110
- поперечное, не более	%	110
06. Толщина при нагрузке 2 кПа	мм	2,0±0,2
07. Водопроницаемость без давления	дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с	водонепроницаем
08. Грибостойкость	не выше	ПГ113
09. Устойчивость к агрессивным средам	%	> 80
10. Размер рулона	ширина / длина	4,2 x 50

Материал производится согласно СТО 65624562-005-2011.

Производитель не несёт ответственности за изменение свойств материала вследствие нарушения технологического процесса укладки или неправильного применения в проектных расчетах.

