

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### МЕАСТАБ Теплонит-Т 600 Полотно противofильтрационное

#### 1. Описание

Представляет собой противofильтрационный материал, состоящий из двух скреплённых между собой слоёв геотекстильного полотна и полиэтиленовой плёнки. Применяется для гидроизоляции хранилищ нефтепродуктов, полигонов ТБО, бетонных и металлических конструкций.

#### 2. Технические характеристики:

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя	
01. Верхний слой - нетканый геотекстиль (полиэфир)	г/м <sup>2</sup>	200±10%	
02. Гидроизоляционный слой - плёнка ПВД	мм	0,2	
03. Нижний слой - нетканый геотекстиль (полиэфир)	г/м <sup>2</sup>	200±10%	
04. Прочность при разрыве			
- продольная, не менее	кН/м	13,8	
- поперечная, не менее	кН/м	11,8	
05. Относительное удлинение			
- продольное, не более	%	110	
- поперечное, не более	%	110	
06. Толщина при нагрузке 2 кПа	мм	2,6±0,2	
07. Водопроницаемость без давления	дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с	водонепроницаем	
08. Грибостойкость	не выше	ПГ113	
09. Устойчивость к агрессивным средам	%	> 80	
10. Размер рулона	ширина / длина	м	4,2 x 50

Материал производится согласно СТО 65624562-005-2011.

Производитель не несёт ответственности за изменение свойств материала вследствие нарушения технологического процесса укладки или неправильного применения в проектных расчетах.

